

DISPOSITIVI AUTOMATICI A SOFFITTO



Codice	P6 A	P10 A
Classe di fuoco	A B C	A B C
Carica nominale	6 Kg	12 Kg
Estinguente	ABC MAP 20	ABC MAP 20
Peso totale	~ 10 Kg	~ 18 Kg
Diametro serbatoio	240 mm	360 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C	-30° C /+ 60° C
Bulbo standard attivazione	68°	68°



I dispositivi automatici a soffitto sono sistemi di spegnimento ausiliari molto semplici da installare e mettere in funzione. Sono dotati di una valvola automatica con bulbo termoespandente che si frantuma permettendo l'attivazione automatica al raggiungimento della temperatura desiderata (standard forniti con bulbo a 68° C). I dispositivi sono dotati di gabbietta di protezione della valvola per evitare azionamenti accidentali durante trasporto e installazione, la gabbietta saldata non compromette l'erogazione dell'estinguente e la sua funzionalità. Deve essere installato a soffitto tramite apposito supporto fornito in dotazione, per una corretta installazione occorre considerare che ad una altezza di tre metri offre una superficie di spegnimento di circa 9-12 mq. Il miglior risultato si ottiene installando il dispositivo ad altezza compresa tra 1,5 e 3 mt.

**TORNA
ALL'INDICE**

#SIAMOXFS



DISPOSITIVI AUTOMATICI SCHIUMA



Codice	11099-1
Classe di fuoco	A B C
Carica nominale	9 L
Estinguente	Acqua + additivi schiumogeni
Volume involucro	10,7 L
Diametro serbatoio	170 mm
Temperatura di esercizio	0° C / + 60° C
Bulbo standard attivazione	93°
Supporto	Incluso



Sono sistemi realizzati e studiati per essere installati a protezione di locali non presidiati in modo costante. L'installazione può avvenire internamente ed esternamente al locale da proteggere, l'erogazione dell'estinguente avviene tramite appositi ugelli, collegati alla tubazione in alluminio, per scarica in un punto prestabilito. La valvola dotata di bulbo temoespandente permette applicazione del cavo di attivazione, e/o della cartuccia pirotecnica, per attivazione tramite comando remoto. La valvola inoltre da la disponibilità di installare il pressostato per segnalazione costante della pressione interna al dispositivo.

**TORNA
ALL'INDICE**

#SIAMO XFS

