

# ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE



## ESTINTORE 30 kg POLVERE

Codice	P30
Classe di fuoco	A - 11B - C
Carica nominale	30 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 48 Kg
Altezza	930 mm
Larghezza	410 mm
Profondità	410 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Ottone nichelato



II



Estintore a polvere polivalente ABC pressurizzato. Involucro realizzato in acciaio al carbonio con struttura saldata direttamente all'involucro. Realizzato con manichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio ad alta resistenza per applicazioni in spazi all'aperto.



TORNA  
ALL'INDICE

#SIAMOXFS



# ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE



## ESTINTORE 50 kg POLVERE

Codice	P50
Classe di fuoco	A - 111B - C
Carica nominale	50 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 79 Kg
Altezza	1100 mm
Larghezza	460 mm
Profondità	480 mm
Temperatura di esercizio	-30° C /+ 60° C
Valvola	Ottone nichelato



III



Estintore a polvere polivalente ABC. Involucro realizzato in acciaio al carbonio con struttura saldata direttamente all'involucro. Realizzato con manichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio ad alta resistenza per applicazioni in spazi all'aperto.



TORNA  
ALL'INDICE

#SIAMO XFS



# ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE



## ESTINTORE 100 kg POLVERE

Codice	P100
Classe di fuoco	A - IVB - C
Carica nominale	100 Kg
Estinguente	ABC MAP 20%
Peso totale	~ 146 Kg
Altezza	1300 mm
Larghezza	560 mm
Profondità	540 mm
Temperatura di esercizio	-30° C / + 60° C
Valvola	Ottone nichelato



IV



Estintore a polvere polivalente ABC pressurizzato. Involucro realizzato in acciaio al carbonio con struttura saldata direttamente all'involucro. Realizzato con manichetta in gomma, dotato di lancia in alluminio ad alta resistenza per applicazioni in spazi all'aperto.



TORNA  
ALL'INDICE

#SIAMOXFS

